

# Physik 1: Mechanik


Notizen zur Vorlesung im Sommersemester 2019

Peter Schleper

15. April 2019

Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg  
peter.schleper@physik.uni-hamburg.de

[http://www.desy.de/~schleper/lehre/physik1/SS\\_2019](http://www.desy.de/~schleper/lehre/physik1/SS_2019)



<https://mars.nasa.gov/news/8414/six-things-to-know-about-nasas-opportunity-rover/>

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Einleitung</b>	<b>4</b>
2.1	Ziele und Methoden der Physik . . . . .	4
2.2	Standardisierte Einheiten . . . . .	5
2.3	Physikalische Konstanten . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Kinematik des Massenpunktes</b>	<b>8</b>
3.1	Massenpunkt . . . . .	8
3.2	Bahnkurve . . . . .	8
3.3	Ein-dimensionale Bewegung . . . . .	9
3.3.1	Geschwindigkeit . . . . .	10
3.3.2	Beschleunigung . . . . .	12
3.3.3	Zusammenfassung der ein-dimensionalen Bewegung . . . . .	13
3.3.4	Spezialfälle . . . . .	14
3.4	Drei-dimensionale Bewegung . . . . .	15
3.4.1	Schiefer Wurf . . . . .	17
<b>4</b>	<b>Dynamik des Massenpunktes</b>	<b>18</b>
4.1	Newton's Axiome der Mechanik . . . . .	18
4.2	Gravitation . . . . .	18
4.3	Federkraft . . . . .	18
4.4	Reibung . . . . .	18
4.5	Harmonischer Oszillator . . . . .	18
4.6	Raketengleichung . . . . .	18
4.7	Arbeit und Energie . . . . .	18
4.8	Drehimpuls und Drehmoment . . . . .	18
4.9	Keppler's Gesetze der Planetenbewegung . . . . .	18
<b>5</b>	<b>Koordinaten-Transformationen und Bezugssysteme</b>	<b>19</b>
5.1	Inertialsysteme . . . . .	19
5.2	Galilei-Transformationen . . . . .	19
5.3	Geradlinig beschleunigte Bezugssysteme . . . . .	19
5.4	Rotierende Bezugssysteme . . . . .	19
<b>6</b>	<b>Zweiteilchen Systeme</b>	<b>20</b>
6.1	Relative Koordinaten . . . . .	20
6.2	Schwerpunktsystem . . . . .	20
6.3	Stoßprozesse . . . . .	20
	<b>Anhang</b>	<b>21</b>

# 1 Vorwort

*Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden, es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. (Goethe)*

Nehmen Sie an, sie wollen zum Mars fliegen. Und Sie wollen erklären, wie sie das machen, auf welcher Bahnkurve, wieviel Treibstoff sie dafür brauchen, welche Kräfte beim Flug auf die Astronauten wirken und wie alt Sie sind, wenn Sie dort ankommen.

All dies sind Fragen, deren Antworten sich aus

- Kräften und Scheinkräften,
- Erhaltungssätzen für Energie, Impuls und Drehimpuls

ableiten lassen. Und diesen wiederum liegen einige wenige grundlegende Prinzipien zugrunde, deren Anfänge bis auf Isaac Newtons Buch “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” (1687) zurückgeht. Dies ist die Grundlage der klassischen Mechanik, dem Thema dieser Vorlesung.

Es ist tatsächlich nach wie vor faszinierend, dass bereits Newton seine Theorie der Mechanik und der Gravitation abgeleitet hat aus den immer noch geltenden drei methodischen Ansätzen:

- Beobachtung von Phänomenen in der Natur, in diesem Fall der Bewegung der Planeten von Johannes Kepler
- gezielte, reproduzierbare Experimente
- Mathematische Formulierung von allgemeingültigen Naturgesetzen.

Diese Vorlesungsunterlagen gehen auf auch auf Vorlesungen zurück, die von meinen Kollegen an der Universität Hamburg in früheren Jahren gehalten wurden. Ich bedanke mich sehr bei ihnen für die freundliche Überlassung ihrer Unterlagen.



**Abb. 1.1**  
Der Mars.

# 2 Einleitung

---

2.1	Ziele und Methoden der Physik . . . . .	4
2.2	Standardisierte Einheiten . . . . .	5
2.3	Physikalische Konstanten . . . . .	7

---

## 2.1 Ziele und Methoden der Physik

Definition von Physik und Naturwissenschaften laut Wikipedia.

Physik ist eine Naturwissenschaft, die grundlegende Phänomene der Natur untersucht, um deren Eigenschaften und Verhalten anhand von quantitativen Modellen und Gesetzmäßigkeiten zu erklären. Naturwissenschaften arbeiten empirisch, d.h. beobachten, messen und analysieren die Zustände und das Verhalten der Natur durch Methoden, die die Reproduzierbarkeit ihrer Ergebnisse sichern sollen, mit dem Ziel, Regelmäßigkeiten zu erkennen. Letztendlich muss es das Ziel sein, zu verstehen, warum die Natur so ist, wie sie ist, und welchen Grundprinzipien sie gehorcht.

In der Physik bedeutet dies,

- die Vielfalt der Erscheinungen der Natur auf möglichst wenige fundamentale Gesetze und Konzepte zu reduzieren,
- daraus Vorhersagen für andere Prozesse in der Natur und
- technische Anwendungen

abzuleiten.




Abb. 2.1 Methode der Naturwissenschaften

**Physik und Mathematik** Die exakte Formulierung der Naturgesetze erfordert mathematische Formeln. Mathematik ist daher eine Grundlage der Physik, andererseits erfordert die Physik aber auch neue Entwicklungen in der Mathematik. Prominentes Beispiel hierfür ist der Physiker Isaac Newton, der die Differentialrechnung mit erfand.

Ein konkretes Beispiel für die mathematische Formulierung eines Naturgesetzes ist die Dirac-Gleichung (nach Paul Dirac, † 1984), mit der die Quantenmechanik und Relativitätstheorie für z.B. Elektronen beschrieben werden kann. Gleichzeitig sagt diese Formel aber auch voraus, dass es Anti-Materie geben muss. Sie lautet

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\Psi = 0 \quad (2.1)$$

Hier ist  $i = \sqrt{-1}$ ,  $\gamma^\mu$  beschreibt insgesamt vier 4x4 Matrizen,  $\partial_\mu$  ist eine 4-dimensionale partielle Ableitung nach allen Komponenten der Raum-Zeit,  $m$  ist die Masse eines Elektrons, und  $\Psi$  ist ein 4-er Spinor (Vektor im Spinorraum). Um dies überhaupt zu verstehen, sind offenbar gute Mathematikkennnisse notwendig.

**Experiment und Messung** Um menschliche Willkür und Vorurteile auszuschliessen, müssen reproduzierbare Messungen unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt werden.

Physikalische Größen sind definiert durch Messverfahren. Diese wiederum beruhen auf Vergleichen mit standardisierten Größen der gleichen Art.

$$\text{Bsp.: Strecke } x \text{ der Länge } x = 1,85 \cdot \text{m} \quad (2.2)$$

$$x = (x) \cdot [x] \quad (2.3)$$

- Hier ist  $x$  nur ein im Prinzip frei wählbares Symbol, wobei man allerdings am besten Konventionen folgt ( $I$  für Strom,  $E$  für Energie, ...).
- $(x)$  ist eine reine Zahl
- $[x]$  ist die Einheit, hier also  $m = \text{ein Meter}$ .
- die Dimension von  $x$  ist hier eine Länge.

## 2.2 Standardisierte Einheiten

Im internationalen Einheitensystem sind folgende Basiseinheiten festgelegt.

Länge	$x$	m, Meter	Stromstärke	$I$	A, Ampere
Zeit	$t$	s, Sekunde	Stoffmenge	$N$	mol, Mol
Masse	$m$	kg, Kilogramm	Temperatur	$T$	K, Kelvin
			Lichtstärke	$I_v$	Cd, Candela

SI-Basiseinheiten

Aus diesen SI-Basiseinheiten kann man alle anderen Einheiten ableiten. So ist z.B.

## 2.2 Standardisierte Einheiten

Geschwindigkeit	$v$	$\frac{m}{s}$
Kraft	$F$	$kg\ m\ s^{-2}$
Dichte	$\rho$	$kg\ m^{-3}$

Früher wurden die konkreten Standards für die Einheiten anhand von Beispielen aus der Natur festgelegt. So wurde das Meter zunächst als der  $10^{-7}$  Teil des Abstands von Nordpol und Äquator (1791) definiert, etwas später aber schon als die Länge eines bestimmten Platin-Iridiumstabs in Paris (Urmeter, 1799). Ähnlich zufällig wurden auch die anderen SI-Einheiten definiert.

Seit längerem ist jedoch die Sekunde als festes Vielfaches der Schwingungsdauer einer Cs Atomuhr definiert und das Meter als fester Bruchteil der Strecke, die Licht in einer Sekunde zurücklegt,

$$1m := \frac{c \cdot 1s}{299792458}, \quad \text{mit } c = \text{Lichtgeschwindigkeit} \quad (2.4)$$

### Merken:

$\pi \approx 3,14159$
$e \approx 2,718$
$1a \approx 3,15 \cdot 10^7\ \text{s Jahr}$
$c \approx 3 \cdot 10^8\ \text{m/s Lichtgeschw.}$
$0^\circ\text{C} \approx 273\ \text{K Temperatur}$

Ab Mai 2019 gilt ein neues Standard-Einheitensystem, bei dem zusätzlich das Planck'sche Wirkungsquantum, die Elementarladung, die Boltzmann-Konstante und die Avogadro-Zahl benutzt wird, um die anderen SI-Basiseinheiten zu definieren. Genaueres findet sich unter [https://en.wikipedia.org/wiki/2019\\_redefinition\\_of\\_SI\\_base\\_units](https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_SI_base_units). Insgesamt können damit die Basiseinheiten mit Genauigkeiten von typisch  $1/10.000.000.000$  definiert werden.

Den Einheiten können Prefixe vorgestellt werden, um Zehnerpotenzen abzukürzen, wie z.B bei kg (Kilogramm = 1000 Gramm) oder MW (Mega-Watt =  $10^6$  Watt).

Deka	da	$10^1$	Dezi	d	$10^{-1}$
Hekto	h	$10^2$	Zenti	c	$10^{-2}$
Kilo	k	$10^3$	Milli	m	$10^{-3}$
Mega	M	$10^6$	Mikro	$\mu$	$10^{-6}$
Giga	G	$10^9$	Nano	n	$10^{-9}$
Tera	T	$10^{12}$	Piko	p	$10^{-12}$
Peta	P	$10^{15}$	Femto	f	$10^{-15}$
Exa	E	$10^{18}$	Atto	a	$10^{-18}$
Zetta	Z	$10^{21}$	Zepto	z	$10^{-21}$
Yotta	Y	$10^{24}$	Yokto	y	$10^{-24}$

**Tabelle 2.1** Präfixe für Zehnerpotenzen.

Universum: sichtbare Größe	45 MLj	$\approx 4,25 \cdot 10^{23}\ \text{m}$
Abstand Erde Sonne:	150 Mkm	$\approx 1,5 \cdot 10^{11}\ \text{m}$
Radius Erde:	6300 km	$\approx 6,3 \cdot 10^6\ \text{m}$
Größe H-Atom:	0,05 nm	$\approx 5 \cdot 10^{-11}\ \text{m}$
Größe Proton:	1,7 fm	$\approx 1,7 \cdot 10^{-15}\ \text{m}$

**Tabelle 2.2** Beispiele für Größenordnungen von Längen in der Natur.

## 2.3 Physikalische Konstanten

Quantity	Symbol, equation	Value	Uncertainty (ppb)
speed of light in vacuum	$c$	299 792 458 m s <sup>-1</sup>	exact*
Planck constant	$h$	6.626 070 040(81) × 10 <sup>-34</sup> J s	12
Planck constant, reduced	$\hbar \equiv h/2\pi$	1.054 571 800(13) × 10 <sup>-34</sup> J s = 6.582 119 514(40) × 10 <sup>-22</sup> MeV s	12 6.1
electron charge magnitude	$e$	1.602 176 6208(98) × 10 <sup>-19</sup> C = 4.803 204 673(30) × 10 <sup>-10</sup> esu	6.1, 6.1
conversion constant	$hc$	197.326 9788(12) MeV fm	6.1
conversion constant	$(hc)^2$	0.389 379 3656(48) GeV <sup>2</sup> mbarn	12
electron mass	$m_e$	0.510 998 9461(31) MeV/c <sup>2</sup> = 9.109 383 56(11) × 10 <sup>-31</sup> kg	6.2, 12
proton mass	$m_p$	938.272 0813(58) MeV/c <sup>2</sup> = 1.672 621 898(21) × 10 <sup>-27</sup> kg = 1.007 276 466 879(91) u = 1836.152 673 89(17) $m_e$	6.2, 12 0.090, 0.095
deuteron mass	$m_d$	1875.612 928(12) MeV/c <sup>2</sup>	6.2
unified atomic mass unit (u)	(mass <sup>12</sup> C atom)/12 = (1 g)/(N <sub>A</sub> mol)	931.494 0954(57) MeV/c <sup>2</sup> = 1.660 539 040(20) × 10 <sup>-27</sup> kg	6.2, 12
permittivity of free space	$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2$	8.854 187 817 ... × 10 <sup>-12</sup> F m <sup>-1</sup>	exact
permeability of free space	$\mu_0$	4π × 10 <sup>-7</sup> N A <sup>-2</sup> = 12.566 370 614 ... × 10 <sup>-7</sup> N A <sup>-2</sup>	exact
fine-structure constant	$\alpha = e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c$	7.297 352 5664(17) × 10 <sup>-3</sup> = 1/137.035 999 139(31) <sup>†</sup>	0.23, 0.23
classical electron radius	$r_e = e^2/4\pi\epsilon_0 m_e c^2$	2.817 940 3227(19) × 10 <sup>-15</sup> m	0.68
(e <sup>-</sup> Compton wavelength)/2π	$\lambda_e = \hbar/m_e c = r_e \alpha^{-1}$	3.861 592 6764(18) × 10 <sup>-13</sup> m	0.45
Bohr radius ( $m_{\text{nucleus}} = \infty$ )	$a_\infty = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/m_e e^2 = r_e \alpha^{-2}$	0.529 177 210 67(12) × 10 <sup>-10</sup> m	0.23
wavelength of 1 eV/c particle	$hc/(1 \text{ eV})$	1.239 841 9739(76) × 10 <sup>-6</sup> m	6.1
Rydberg energy	$hcR_\infty = m_e e^4/2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2 = m_e c^2 \alpha^2/2$	13.605 693 009(84) eV	6.1
Thomson cross section	$\sigma_T = 8\pi r_e^2/3$	0.665 245 871 58(91) barn	1.4
Bohr magneton	$\mu_B = e\hbar/2m_e$	5.788 381 8012(26) × 10 <sup>-11</sup> MeV T <sup>-1</sup>	0.45
nuclear magneton	$\mu_N = e\hbar/2m_p$	3.152 451 2550(15) × 10 <sup>-14</sup> MeV T <sup>-1</sup>	0.46
electron cyclotron freq./field	$\omega_{\text{cycl}}^e/B = e/m_e$	1.758 820 024(11) × 10 <sup>11</sup> rad s <sup>-1</sup> T <sup>-1</sup>	6.2
proton cyclotron freq./field	$\omega_{\text{cycl}}^p/B = e/m_p$	9.578 833 226(59) × 10 <sup>7</sup> rad s <sup>-1</sup> T <sup>-1</sup>	6.2
gravitational constant <sup>‡</sup>	$G_N$	6.674 08(31) × 10 <sup>-11</sup> m <sup>3</sup> kg <sup>-1</sup> s <sup>-2</sup> = 6.708 61(31) × 10 <sup>-39</sup> $\hbar c$ (GeV/c <sup>2</sup> ) <sup>-2</sup>	4.7 × 10 <sup>4</sup> 4.7 × 10 <sup>4</sup>
standard gravitational accel.	$g_N$	9.806 65 m s <sup>-2</sup>	exact
Avogadro constant	$N_A$	6.022 140 857(74) × 10 <sup>23</sup> mol <sup>-1</sup>	12
Boltzmann constant	$k$	1.380 648 52(79) × 10 <sup>-23</sup> J K <sup>-1</sup> = 8.617 3303(50) × 10 <sup>-5</sup> eV K <sup>-1</sup>	570 570
molar volume, ideal gas at STP	$N_A k(273.15 \text{ K})/(101 325 \text{ Pa})$	22.413 962(13) × 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> mol <sup>-1</sup>	570
Wien displacement law constant	$b = \lambda_{\text{max}} T$	2.897 7729(17) × 10 <sup>-3</sup> m K	570
Stefan-Boltzmann constant	$\sigma = \pi^2 k^4/60\hbar^3 c^2$	5.670 367(13) × 10 <sup>-8</sup> W m <sup>-2</sup> K <sup>-4</sup>	2300
Fermi coupling constant**	$G_F/(hc)^3$	1.166 378 7(6) × 10 <sup>-5</sup> GeV <sup>-2</sup>	510
weak-mixing angle	$\sin^2 \hat{\theta}(M_Z) (\overline{\text{MS}})$	0.231 22(4) <sup>††</sup>	1.7 × 10 <sup>5</sup>
W <sup>±</sup> boson mass	$m_W$	80.379(12) GeV/c <sup>2</sup>	1.5 × 10 <sup>5</sup>
Z <sup>0</sup> boson mass	$m_Z$	91.1876(21) GeV/c <sup>2</sup>	2.3 × 10 <sup>4</sup>
strong coupling constant	$\alpha_s(m_Z)$	0.1181(11)	9.3 × 10 <sup>6</sup>
$\pi = 3.141 592 653 589 793 238$		$e = 2.718 281 828 459 045 235$	$\gamma = 0.577 215 664 901 532 861$
1 in ≡ 0.0254 m	1 G ≡ 10 <sup>-4</sup> T	1 eV = 1.602 176 6208(98) × 10 <sup>-19</sup> J	$kT$ at 300 K = [38.681 740(22)] <sup>-1</sup> eV
1 Å ≡ 0.1 nm	1 dyne ≡ 10 <sup>-5</sup> N	1 eV/c <sup>2</sup> = 1.782 661 907(11) × 10 <sup>-36</sup> kg	0 °C ≡ 273.15 K
1 barn ≡ 10 <sup>-28</sup> m <sup>2</sup>	1 erg ≡ 10 <sup>-7</sup> J	2.997 924 58 × 10 <sup>9</sup> esu = 1 C	1 atmosphere ≡ 760 Torr ≡ 101 325 Pa

Abb. 2.2 Physikalische Konstanten, aus <http://pdg.lbl.gov/2018/reviews/rpp2018-rev-phys-constants.pdf>

# 3 Kinematik des Massenpunktes

---

3.1	Massenpunkt . . . . .	8
3.2	Bahnkurve . . . . .	8
3.3	Ein-dimensionale Bewegung . . . . .	9
3.4	Drei-dimensionale Bewegung . . . . .	15

---

## 3.1 Massenpunkt

Reale Körper wie z.B. Planeten oder Autos haben natürlich eine Ausdehnung und eine Masse. Sie können darüber hinaus bewegt werden durch

- Translation: Bewegung des ganzen Körpers in eine bestimmte Richtung
- Rotation: Drehung um sich selbst
- Deformation: Veränderung der Form des Körpers


Starre Körper hingegen haben eine feste Gestalt, d.h. die Abstände zwischen allen Teilen des Körpers bleiben unverändert. Für starre Körper ist also die Deformation näherungsweise vernachlässigbar klein.

Massenpunkte sollen keine Ausdehnung haben oder zumindest soll die Ausdehnung so klein sein, dass sie für eine Beobachtung oder ein Experiment keine Rolle spielen soll. In dieser Näherung gibt es also nur noch Translationen, Rotationen spielen keine Rolle mehr. Die Idee ist, dass man in dieser Näherung die physikalischen Prinzipien hinter den Translationen erkennen und interpretieren kann.

## 3.2 Bahnkurve

In der klassischen Physik wird die Bewegung eines Massenpunktes (oder Teilchens) durch seine Bahnkurve beschrieben, siehe Abb. 3.1.





**Abb. 3.1** Bahnkurven in 1, 2, und 3 Dimensionen als Funktion der Zeit.

Mathematisch ist die Bahnkurve in einer Dimension (hier  $x$ ) einfach durch die Funktion

$$x(t) \quad (3.1)$$

gegeben, d.h. zu jeder Zeit  $t$  gibt es genau einen Ort  $x(t)$ , an dem sich das Teilchen befindet. Damit ist der Massenpunkt vollständig beschrieben.

Das ist bereits eine Näherung, denn:

- Für ausgedehnte Körper müsste man zumindest noch angeben, wie der Körper im Raum orientiert ist.
- Für sehr kleine Teilchen (Atome, Elektronen, Quarks, ...) reicht die klassische Physik nicht aus. Man benötigt stattdessen die Quantenmechanik, bei der ein Teilchen nicht durch die Bahnkurve, sondern durch Wellenpakete beschrieben werden muss.
- Wir haben bereits ein Koordinatensystem gewählt, und zwar ein kartesisches System mit geraden Achsen, die rechtwinklig zueinander sind. Bei starken Gravitationsfeldern ist aber der Raum selber gekrümmt (Allgemeine Relativitätstheorie), so dass man mit solchen Koordinatensystemen die Bewegung von Massenpunkten nicht mehr gut beschreiben kann.
- Später werden wir voraussetzen, dass das Koordinatensystem ein Inertialsystem sein muss, d.h., es darf selber nicht rotieren oder beschleunigt werden.

Kartesisches Koordinatensystem


Inertialsystem

Alle diese Dinge schieben wir zunächst beiseite und setzen voraus, dass wir ein kartesisches Koordinatensystem haben, das in einem Inertialsystem ruht, dass die Teilchen, die wir betrachten, nicht zu klein sind und dass wir keine starken Gravitationsfelder in der Nähe haben.

## 3.3 Ein-dimensionale Bewegung

### 3.3.1 Geschwindigkeit

Eine ein-dimensionale Bewegung wird durch die Geschwindigkeit der Bewegung beschrieben. Seien  $t$  ein beliebiger Zeitpunkt und  $\Delta t$  ein darauf folgendes Zeitintervall, das zur Zeit  $t + \Delta t$  endet. Entsprechend seiner Bahnkurve befindet sich dann ein Teilchen zum Zeitpunkt  $t$  am Ort  $x(t)$  und zum Zeitpunkt  $t + \Delta t$  am Ort  $x(t + \Delta t)$ .




**Abb. 3.2** Zur Definition der mittleren Geschwindigkeit. Die mittlere Geschwindigkeit im Zeitintervall ist dann definiert als

$$\bar{v} := \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \tag{3.2}$$

Geschwindigkeit  
 Einheit:  $[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$   
 Dimension:  $\dim v = \frac{\text{Länge}}{\text{Zeit}}$

Sie hängt offenbar vom Anfangszeitpunkt  $t$  der Messung und der Länge des Zeitintervalls  $\Delta t$  ab.




**Abb. 3.3** Quantitative Beispiele zur mittleren Geschwindigkeit. Links:  $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{2\text{m}}{3\text{s}} \approx 0,667 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ . Rechts:  $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0\text{m}}{4\text{s}} \approx 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ .

Wie man am zweiten quantitativen Beispiel in Abb. 3.3 sieht, ist die mittlere Geschwindigkeit offenbar kein gutes Maß für Details der Bewegung. So kann die mittlere Geschwindigkeit Null sein, obwohl das Teilchen praktisch niemals in Ruhe ist. Besser ist es daher, den Zeitabstand  $\Delta t$  zwischen den beiden Messungen so klein wie möglich zu machen,  $\lim \Delta t \rightarrow 0$ . Wir definieren daher als momentane Geschwindigkeit

$$v(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \tag{3.3}$$

Mathematisch ist die Geschwindigkeit also gerade die Ableitung  $dx/dt$  der Bahnkurve  $x(t)$  nach der Zeit und damit die Steigung der Bahnkurve an der Stelle  $t$ .

Die Messvorschrift für die Geschwindigkeit lautet also: Messe die mittlere Geschwindigkeit  $\Delta x/\Delta t$  für ein möglichst kleines Zeitintervall  $\Delta t$ . In der Praxis sollte man  $\Delta t$  so klein wählen, dass sich die Geschwindigkeit innerhalb von  $\Delta t$  nicht wesentlich ändert. Bei zu kleinem  $\Delta t$  wird allerdings auch die relative Messgenauigkeit für sowohl  $\Delta t$  als auch  $\Delta x$  immer größer.



**Abb. 3.4**  
Zur Messung von Geschwindigkeiten.

**Notationen:** Ort und Geschwindigkeit eines Teilchens sind Funktionen der Zeit. Um die Notation zu vereinfachen, werden wir aber oft diese Abhängigkeit nicht wirklich hinschreiben. Es ist also in der Regel

$$x = x(t) \quad v = v(t) \quad \text{usw.}$$

Wenn konstante Zeiten, Orte oder Geschwindigkeiten gemeint sind, werden wir diese mit einem Index versehen, wie bei  $t_0$ ,  $t_1$ ,  $x_0$ ,  $v_0$ . Die Ableitung einer Funktion  $f(x)$  kann wie folgt bezeichnet werden:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} f(x) = \frac{df(x)}{dx} = \frac{df}{dx}$$

Die letztere Schreibweise ist in der Physik viel vorteilhafter, wie wir sehen werden. Von besonderer Bedeutung ist in vielen Fällen die Ableitung nach der Zeit. Daher wird hier häufig eine spezielle Schreibweise mit einem Punkt auf der entsprechenden Größe gewählt. Es ist also beispielweise

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \dot{x}(t)$$

oder kurz

$$v = \dot{x}$$

**Berechnung von  $x(t)$  bei bekanntem  $v(t)$**  Für kleine Zeitintervalle  $\Delta t$  und hierin nahezu konstante Geschwindigkeiten  $\bar{v}$  gilt offenbar

$$\Delta x = \bar{v} \cdot \Delta t$$

Nun kann man jedes längere Zeitintervall in viele kleine Zeitintervalle unterteilen und einfach die Summe bilden,

$$\sum_i \Delta x_i = \sum_i \bar{v}_i \cdot \Delta t_i$$


Im Grenzwert  $\Delta t \rightarrow 0$  ist dies aber gerade das Integral unter der Funktion  $v(t)$ . Es gilt daher wegen

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

auch

$$\int_{t_0}^{t_1} v(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} \frac{dx}{dt} dt = x(t_1) - x(t_0)$$

### 3.3 Ein-dimensionale Bewegung



**Abb. 3.5**

Beispiel für einen Geschwindigkeitsverlauf  $v(t)$  (oben) und daraus berechneter Bahnkurve  $x(t)$  für  $x_0 = 1$  m (unten).

oder umgestellt

$$x(t_1) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} v(t) dt$$

Offenbar gilt dies für alle  $t_1$ . Benennt man nun einfach um,  $t = t_1$  und  $x_0 = x(t_0)$  so folgt

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt \quad (3.4)$$

Die Anfangsbedingung,  $x_0$ , kann also so nicht bestimmt werden, wohl aber die Änderung des Ortes mit der Zeit durch die Geschwindigkeit.

Zusammengefasst haben wir mathematisch benutzt:

mittlere Geschw.		momentane Geschw. (3.5)
$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \bar{v}$	$\lim_{\Delta t \rightarrow 0}$	$\frac{dx}{dt} = v$
$\Delta x = \bar{v} \cdot \Delta t$	$\lim_{\Delta t \rightarrow 0}$	$dx = v \cdot dt$
		$\int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t v(t) dt$

**Notation zu Differenzialen:** Wir werden im Folgenden fast immer den Umweg über die Notation mit  $\Delta$  vermeiden und anstelle von zum Beispiel  $\Delta x$  direkt  $dx$  schreiben. Wir merken uns, dass wir immer den Grenzwert zu infinitesimal kleinen Zeitintervallen bilden können. Folgende Umformung ist in diesem Sinne also erlaubt:

$$\frac{dx}{dt} = v \quad \Leftrightarrow \quad dx = v dt \quad \Leftrightarrow \quad \int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t v dt$$

mit  $x_0 = x(t_0)$  und  $x_1 = x(t_1)$ .

### 3.3.2 Beschleunigung

Die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit ist die Beschleunigung. Analog zur Beziehung zwischen Ort  $x(t)$  und Geschwindigkeit  $v(t)$  ergibt sich für die Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung  $a(t)$  die mittlere Beschleunigung,

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} \quad (3.6)$$

und die momentane Beschleunigung:

$$a := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (3.7)$$

Die Messung von Beschleunigung benötigt die Messung von Geschwindigkeiten am Anfang und Ende eines Zeitintervalls. Da auch jede der Geschwindigkeitsmessungen ein Zeitintervall benötigt, muss man also den Ort  $x(t)$  des Teilchens zu mindestens drei Zeiten messen. Auch hier müssen die Zeitintervalle möglichst klein gewählt werden, um die momentane Beschleunigung zu messen.

Beschleunigung

Einheit:  $[a] = \frac{m}{s^2}$

Dimension:  $\dim a = \frac{\text{Länge}}{\text{Zeit}^2}$

zweite Ableitung nach x:

$$f''(x) = \frac{d^2 f}{dx^2} := \frac{d}{dx} \left( \frac{df}{dx} \right)$$

zweite Ableitung nach t:

$$\ddot{x} = \frac{d^2 x}{dt^2} := \frac{d}{dt} \left( \frac{dx}{dt} \right)$$

**Berechnung von  $v(t)$  aus  $a(t)$ :** Man kann die Gleichung

$$\frac{dv}{dt} = a(t) \quad \rightarrow \quad dv = a(t) dt$$

integrieren

$$\int_{v_0}^v dv = \int_{t_0}^t a(t) dt$$

Daraus folgt:

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt \quad (3.8)$$

Jetzt ist  $v_0 = v(t_0)$  die Anfangsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt  $t_0$ .

**Berechnung von  $v(x)$  aus  $a(x)$ :** Tatsächlich kann man aber auch die Geschwindigkeit  $v(x)$  an einem bestimmten Ort angeben und natürlich auch die Beschleunigung  $a(x)$  an diesem Ort. Insbesondere  $a(x)$  ist oft praktischer als  $a(t)$ , denn zum Beispiel die Gravitationsbeschleunigung hängt nur vom Abstand von der Erde ab.

Um die Beziehung zwischen  $v(x)$  und  $a(x)$  herzuleiten, starten wir von den Definitionen

$$v = \frac{dx}{dt} \quad \rightarrow \quad dt = \frac{dx}{v} \quad (3.9)$$

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \rightarrow \quad dt = \frac{dv}{a} \quad (3.10)$$

Für ein kleines Zeitintervall  $dt$  gilt also

$$\frac{dx}{v} = \frac{dv}{a} \quad \rightarrow \quad v dv = a dx \quad (3.11)$$

Man kann nun links und rechts integrieren und erhält

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a dx \quad (3.12)$$

Die Integration über  $v$  kann man ausführen und erhält

$$\boxed{\frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2 = \int_{x_0}^x a dx} \quad (3.13)$$

Diese Gleichung wird noch eine große Rolle spielen, wenn wir über Energieerhaltung reden.

### 3.3.3 Zusammenfassung der ein-dimensionalen Bewegung

Allgemein gilt:

$$\boxed{a = \frac{dv}{dt} \quad v = v_0 + \int_{t_0}^{t_1} a dt} \quad (3.14)$$

sowie

$$\boxed{v = \frac{dx}{dt} \quad x = x_0 + \int_{t_0}^{t_1} v dt \quad \frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}v_0^2 + \int_{x_0}^x a dx} \quad (3.15)$$